

U **K**
UNIK

Stile, design, innovazione,
qualità del prodotto,
rispetto per l'ambiente
e per le persone.

*Style, design, innovation,
quality of the product,
respect for the environment
and for people.*



Made in Italy

Ceramiche Keope

UNIK

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

NATURALE RETTIFICATO

NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO

60x120 60x60 30x60 14,7x60

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che il marchio "Made in Italy" sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.

For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.

We believe that the "Made in Italy" mark guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**. We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance with work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.



UNIK SILVER 60x60 nat rt
UNIK SILVER 30x60 nat rt

UNIK SILVER



UNIK SILVER 60x60 nat rt
UNIK SILVER 30x60 nat rt

UNIK SILVER





UNIK PEARL 60x60 nat rt
UNIK PEARL 30x60 nat rt

UNIK PEARL



UNIK PLUMB 60x60 nat rt

UNIK PLUMB



UNIK PLUMB UNIK PLUMB 60x60 nat rt



UNIK STONE

UNIK STONE 60x60 nat rt
MURETTI PERCORSI QUARTZ WHITE 10,5x45





UNIK STONE 60x60 nat rt
 UNIK STONE 30x60 nat rt
 UNIK STONE MOSAICO 30x30
 profilo vetro mirror 1,5x60



UNIK IVORY 60x60 nat rt
UNIK IVORY 14,7X60 nat rt . profilo vetro mirror 1,5x60

UNIK IVORY




UNIK IVORY 60x60 nat rt
 UNIK IVORY 14,7X60 nat rt
 profilo vetro mirror 1,5x60

UNIK IVORY

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



60x120 - 24"x 48"
NAT RT



60x60 - 24"x 24"
NAT RT



30x60 - 12"x 24"
NAT RT



14,7x60 - 6"x 24"
NAT RT



UNIK IVORY



UNIK PEARL



UNIK SILVER



UNIK STONE



UNIK PLUMB

DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



- MOSAICO
30x30 - 12"x12"
(tessere: 2,8x2,8 - 1¹/₆"x1¹/₆")


TUTTI I PROFILI DI VETRO E DI METALLO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.

ALL GLASS AND METAL PROFILES OF CERAMICHE KEOPE CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.

• Disponibile in tutti i colori. • Available in all the colours. • Disponible dans tous les couleurs. • In allen Farben in der ausführung. • Disponible en todos los colores

PEZZI SPECIALI


SPECIAL TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES




- battiscopa - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
7,2x60 - 2,8"x24" - Rettificato



- terminale L incollato - glued L terminal -
terminale elle collé - L stück Fliese geklebt -
remate en forma de L pegado
15x30 - 6"x12" Rettificato



- scalino con profilo incollato -
glued step tread -
glued marche collé -
geklebte stufenplatte -
peldaño con perfil pegado
33x60 - 13"x24" Rettificato



- scalino angolare con profilo incollato -
glued corner step tread -
glued corner collé pièce angulaire -
geklebte stufenplatte eckstück -
peldaño esquina con perfil pegado
33x33 - 13"x13" Rettificato

•• Disponibile in tutti i colori solo su ordinazione - •• Available in all the colours on order only - •• Disponible dans tous les couleurs uniquement à la demande - •• In allen Farben in der Ausführung nur auf Anfrage -
•• Disponible en todos los colores sólo bajo petición.

CARATTERISTICHE TECNICHE (SPESSORE - THICKNESS: 10 mm - 9,5 mm)
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,2 %
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,1 %
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,1 %
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	
			ASTM C373		CONFORME IN ACCORDANCE	
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N	
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm²		≥ 45 N/mm²		
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³	
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED	
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE	
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED	
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED	
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4	
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130		R9	
			DIN 51097		A	

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

"WS" MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:

596x1195 - 596x596 - 297x596 - 147x596

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE:

60x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6)

VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIBRES:

60x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6)

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO		PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	MQ/PALLET	KG/PALLET	SCATOLA/PALLET
size		pieces/box	sq.mt./box	kg/box	sq.mt./pallet	kg/pallet	box/pallet
format		pièces/bôte	m²/bôte	kg/bôte	m²/palette	kg/palette	bôte/palette
format	spessore	stück/karton	qm/karton	kg/karton	qm/palette	kg/palette	karton/palette
formato		pzas/caja	mq/caja	kg/caja	m²/pallet	kg/pallet	caja/pallet
60x120	10,0 mm	2	1,44	≈ 33,40	21,60	≈ 521	15
60x60	9,5 mm	3	1,08	≈ 25,40	43,20	≈ 1036	40
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,00	43,20	≈ 940	40
14,7x60	9,5 mm	12	1,0584	≈ 22,00	31,75	≈ 680	30
7,2x60 battiscopa	-	10	ml 6,00	≈ 10,50	-	-	-

FORMATI

sizes formats formate formatos	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	14,7x60 6"x24"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa	15x30 6"x15" ••terminale L incollato	33x60 13"x24" ••scalino con profilo incollato	33x33 13"x13" ••scalino angolare con profilo incollato
Unik Ivory	■	■	■	■	■	■	■	■
Unik Pearl	■	■	■	■	■	■	■	■
Unik Silver	■	■	■	■	■	■	■	■
Unik Stone	■	■	■	■	■	■	■	■
Unik Plumb	■	■	■	■	■	■	■	■

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

•• Disponibile in tutti i colori solo su ordinazione - •• Available in all the colours on order only - •• Disponible dans tous les couleurs uniquement à la demande - •• In allen Farben in der Ausführung nur auf Anfrage -
•• Disponible en todos los colores sólo bajo petición.



SPESSORE - THICKNESS:

60x120 : 10 mm

60x60 - 30x60 - 14,7x60 : 9,5 mm

Consigli di posa

Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di
posa e ottimizzare la resa estetica del
prodotto si raccomanda di posare con
2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure
the product looks its best, it is advisable
to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati
rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3

It is recommended that you lay the rectangular
formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica
della superficie evidenzia la naturalezza
del prodotto, per ottenere il migliore
effetto estetico si raccomanda di posare
attingendo contemporaneamente da
scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade
highlight the naturalness of the product.

To achieve the best visual results, it is
advisable to mix tiles from different boxes
when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe
si raccomanda di effettuare la pulizia
del pavimento come descritto su:

www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is
advisable to clean the floor as described
on the website

www.keope.com/cleaning.htm



UNI ISO 14064

“GREENTHINKING” è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064. Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

“GREENTHINKING” is the project that Keope has realised to fulfill the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification. The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope - March 2013.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dell’opera in tutte le sue forme. - Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



progetto grafico eureka-media.com

coordinamento ufficio marketing keope

impianti e stampa grafiche pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell’Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italia
Pubblicazione: Giugno 2015
Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Giugno 2015 da Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia
©Copyright 2013 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: June 2015
Printed in Reggio Emilia in the month of June 2015 by Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy
©Copyright 2013 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= **ISO 9001:2008** =



Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy
Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545
Factory Via Dell'Industria 1,
Villaggio La Macina
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com
www.keope.com



Ceramics of Italy